



APEX Bikes GmbH
 Lohenstraße 9
 82166 Gräfelfing
info@apex-pitbikes.de
 Tel: +49 152 22603754

Datenblatt

Benennung	Beschreibung			
Marke	AP			
Modell	Circuit	Circuit S	Circuit R	Circuit RS
Motor				
Hersteller	Daytona			
Modell	Anima 160 FSM			
Leistung	20 PS			
Drehmoment	17,0 Nm			
Motortyp	4-Takt			
Hubraum	159,7 ccm			
Bohrung / Hub	62 x 52,9 mm			
Ventile	4 Ventile			
Ventilgröße	Einlass: 24,5mm / Auslass: 21,0mm			
Kupplung	6 Scheiben Nasskupplung			
Kompression	12.1 zu 1			
Kettentrieb	420 / 16T x 41T			
Zündung	AC CDI			
Lichtmaschine	AC magnetisch			
Starter	Kickstarter			
Anzahl Gänge	4 / N-1-2-3-4			
Übersetzung	1=2.615 / 2=1.733 / 3=1.300 / 4=1.043			
Kühlung	Luft- / Ölgekühlt			
Vergaser				
Vergaser	Dell'Orto PHBH 28 BS			
Chassis				
Rahmen	Perimeter Chromoly Rahmen mit Motorhalterung			
Heckrahmen	Chromoly Rahmen demontierbar			
Tankinhalt	2,7 L			
Sitzhöhe	820 mm			
Radstand	1245 mm			
Gewicht	75 Kg			
Bremsen				
Bremssattel vorne	2 Kolben Bremssattel axial schwimmend	<u>Formula</u> 4 Kolben Monoblock radial Bremssattel	<u>Accossato</u> 4 Kolben Monoblock radial Bremssattel	
Bremspumpe vorne	axiale Bremspumpe	<u>Formula</u> axiale Bremspumpe mit 9,75mm Kolben	<u>Accossato</u> radial Bremspumpe 16mm Kolben	
Bremsscheibe vorne	220mm starr	<u>NG Brake Disc</u> 220mm gefloatet	<u>NG Brake Disc</u> 220mm gefloatet	
Bremssattel hinten	1 Kolben Bremssattel axial schwimmend	<u>Formula</u> 2 Kolben Monoblock radial Bremssattel	<u>Formula</u> 2 Kolben Monoblock radial Bremssattel	
Bremsscheibe hinten	200mm starr	<u>NG Brake Disc</u> 200mm starr	<u>NG Brake Disc</u> 200mm starr	
Fahrwerk				
Gabel	<u>ProShock</u> 735mm Upside-down Einstellbar: Druck- und Zugstufe	<u>FastAce</u> 735mm Upside-down Einstellbar: Druck- und Zugstufe	<u>TechSuspension</u> 735mm Upside-down Einstellbar: Druck- und Zugstufe	<u>FG Gubellini</u> FF06 730mm Upside-down Einstellbar: Federvorspannung, Druck- und Zugstufe
Federbein	<u>DNM</u> MTG-RC Einstellbar: Federvorspannung, Druck- und Zugstufe	<u>DNM</u> MTG-RC Einstellbar: Federvorspannung, Druck- und Zugstufe	<u>DNM</u> MTG-HRC Einstellbar: Federvorspannung, Druck- und Zugstufe	<u>FG Gubellini</u> FSM11PR36 Einstellbar: Federvorspannung, Druck- und Zugstufe
Felgen und Reifen				
Felge vorne	2,50" x 12" Aluminiumfelge 5 Doppelspeichen		2,50" x 12" Aluminiumfelge Superlight 5 Speichen	
Felge hinten	2,50" x 12" Aluminiumfelge 5 Doppelspeichen		2,50" x 12" Aluminiumfelge Superlight 5 Speichen	
Reifen vorne	Mitas MC35 S-Racer 100/90-12			
Reifen hinten	Mitas MC35 S-Racer 120/80-12			